

TOHK MIG



Telaio

Telaio in alluminio 6061 T4 T6 con 140mm di escursione posteriore, parti forgiate e lavorate in CNC con tubi idroformati a spessore variabile

Misure telaio

4 taglie disponibili - S - M - L - XL

Motore e batteria

SHIMANO STEPS E8000 - 70 Nm (250W) - batteria impermeabile da 504 Wh

Display e comando assistenza

Cyclo Computer SC-E8000 con schermo LCD a colori da 1,6" - comando Firebold (Eco, Trail, Boost e Power-Walk)

Forcella

ROCK SHOX - Yari RC, Boost con 150 mm di escursione, diametro steli 35 mm, regolazione ritorno e compressione fino al blocco

Ammortizzatore

ROCK SHOX - DELUXE R custom tuned Thok metrico 210x55 mm

Freni a disco

SHIMANO Deore - con dischi da 203 mm (per una maggiore frenata e dispersione del calore). Impianto ad olio minerale.

Cambio posteriore

SRAM - NX 11 Velocità

Comando cambio

NX 11 V

Cassetta

SRAM - 11v 11 - 42

Catena

SRAM 11 V

Guarnitura

SHIMANO con corona da 34 T

Ruote

NOVATEC - wheels kit Boost

Att. manubrio

THOK CNC, oversize 35 mm

Manubrio

THOK Oversize bar 35 mm, size 20 mm

Manopole

THOK - Lock-On grip

Gomme

Maxxis - DHR 27,5x2.8 - Rekon 27,5x2.8 EXO TR

Tubo sella

THOK telescopico con comando remoto (125 - 150 mm)

Sella

THOK Fit con telaio in Chromo

Pedali

Pedali NW 482S in polietilene